



Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 – 600 Oborniki

Oborniki, dnia 16 lutego 2015r.

REFERENCJE

Gmina Oborniki zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A w Szamotułach wykonało w terminie od 09.01.2014r. do 30.04.2014r. w ramach zamówienia publicznego zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich polegająca na budowie dróg gminnych w Gofaszynie" o łącznej wartości 735.169,56 zł netto, 904.258,56 zł brutto.

W ramach zleconych prac wykonano:

Roboty przygotowawcze		
Roboty pomiarowe, przy liniowych robotach ziemnych, trasa ulicy w terenie równiny	1,086	km
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6cm	114,00	m ²
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - planowane studzienki KS, TP i zawory wodne	63,00	szt.
Podbudowa jezdni		
Usunięcie darniny o gr. do 10cm za pomocą spycharki poza granice robót	4887,00	m ²
Koryta pod jezdnie wykonywane mechanicznie średniej głębokości 30 cm, w gruncie kat. III	7292,00	m ²
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3,00 m ³ w gruncie kat. III z transp. urobku wywrotkami do 2 km z ziemi magazynowanej w haldach	2187,60	m ³
Rozplantowanie spycharkami urobku na odkładzie z przemieszczeniem do 10m, grunt kat. II	21,88	100m ³
Wykonanie ławy z betonu C/15 oraz wbudowanie krawężników najazdowych 15x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej	1697,00	m
Wykonanie ławy z betonu C/15 oraz wbudowanie obrzeży 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	456,00	m
Ława zwykła z betonu C/15 pod ścieki z kostki betonowej	56,70	m ³
Ściek szerokości 30cm z kostki brukowej betonowej cegielki grub. 8cm koloru szarego	1105,00	m
Warstwa dolna podbudowy grub. 15cm z tłucznia kamiennego frakcji 0/63mm	5907,88	m ²
Warstwa górna podbudowy grubości 8cm z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm	5907,88	m ²
Nawierzchnie jezdni		
Prześwietlenie korony drzew przez wycinanie piłą łańcuchową gałęzi w skrajni drogowej	50,00	szt.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy		

emulsją pod jezdnie z betonu asfaltowego	3423,78	m2
Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z mieszanki Miner.-asfaltowej zamkniętej AC 11 S z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania do 25km	3423,78	m2
Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, typu Domino, koloru szarego z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm	2120,24	m2
Jezdnia ścieżek pieszych z kostki betonowej grubości 8cm, typu Cegielka, koloru czerwonego z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm	302,40	m2
Pasy grafitowe i żółte wzdłuż ścieżek pieszych z kostki beton. typu Cegielka, grubości 8cm z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm	75,60	m2
Ręczne plantowanie, obrabianie na czysto pobocza drogi,	4246,57	m2
Chodniki		
Ręczne i mechaniczne wykopy koryt o głębokości 25 cm, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem dna, pod chodniki z rozplantowaniem urobku na terenie przyległym	730,64	m2
Wykonanie lawy z betonu C/15 oraz wbudowanie obrzeży 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie chodników	525,00	m
Ręczne ułożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku pod chodnik	636,14	m2
Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej grub. 8cm, typu Cegielka, koloru szarego i czerwonego wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm	636,14	m2
Zjazdy indywidualne		
Ręczne i mechaniczne wykonanie koryta głębokości 35 cm, w gruncie kat. III na całej szer. pod zjazdy z rozplantowaniem gruntu na terenie przyległym	799,98	m2
Wykonanie lawy z betonu C/15 oraz wbudowanie obrzeży 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	440,00	m
Podbudowa grubości 20cm z betonu C 6/9 z pielęgnacją piaskiem i wodą	720,78	m2
Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej grub. 8cm, typu Cegielka, koloru grafitowego wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cement.-piaskowej grubości 4-5cm	720,78	m2
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Ustawienie znaków drogowych pionowych o tabliczkach odblaskowych - wg planu sytuacyjnego	15,00	szt.
Linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie cienkowarstwowo -farbami strukturalnymi chemoutwardzalnymi	35,00	m2
Linie P-12 i P-13 malowane ręcznie cienkowarstwowo -farbami strukturalnymi chemoutwardzalnymi	11,56	m2
Linie segregacyjne ciągłe i przerywane malowane mechanicznie cienkowarstwowo	7,80	m2

Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Terminowość, jakość i fachowość nie budziły zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, który gwarantuje właściwe wykonanie tego typu zadań.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Szamotuł jest wiarygodnym i godnym polecenia partnerem, którego można polecić potencjalnym inwestorom.



tel.: (61) 65 59 103, 104 fax: 0 61 65 59 101
www.oborniki.pl e-mail: um@oborniki.pl

